



Bobcat®

ZANJADORAS



IMPLEMENTOS

ZANJADORAS

Características

Implemento para trabajos de apertura de zanjas versátil y rentable

¡Zanjadoras que saben hacer su trabajo!



Haga frente a duros trabajos de zanjado gracias a cualquiera de las cuatro zanjadoras de Bobcat. Los modelos LT112, LT213, LT313 Y LT405 han sido diseñados y construidos específicamente para trabajar junto con cargadoras Bobcat, lo que implica una gran fiabilidad y rentabilidad en la fabricación, además del apoyo de garantía, recambios y servicio de Bobcat.

Con profundidades de excavación de 60 cm. y 90 cm. (opcional), las LT112 Y LT213 son las herramientas ideales para trabajos de apertura de zanjas de sencillos a medios. La LT313, con profundidades de excavación de 90 cm. o 120 cm. (opcional), puede ocuparse con facilidad de trabajos de zanjado de tipología media a alta. Los modelos LT112, LT213, LT313 presentan desplazamiento lateral manual, con desplazamiento lateral hidráulico opcional en la LT213 y LT313. La LT405, con una profundidad de excavación de 1,2 m. o 1,5 m. (opcional) es una zanjadora de alto rendimiento para cargadoras Bobcat con hidráulica de alto caudal.



Especificaciones

| Zanjadora | LT112 (60 cm) | LT213 (90 cm) | LT313 (90-120 cm) | LT405 (120-150 cm) |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| Características | Desplazamiento lateral manual*** | Desplazamiento lateral manual*** | Desplazamiento lateral manual*** | Desplazamiento lateral hidráulico |
| | Cadena de 42 mm. | Cadena de 42 mm., cadena ABF (51 mm.) | Doble estándar, cadena ABF (51 mm.) | Doble estándar, cadena ABF (51 mm.) |
| | Sinfin desmontable sencillo de 305 mm. de diam. | Sinfin desmontable sencillo de 305 mm. de diam. | Sinfin desmontable sencillo de 365 mm. de diam. | Sinfin doble de 305 mm. de diam. |
| | Tensor de cadena del cilindro de engrase | Tensor de cadena del cilindro de engrase | Tensor de cadena del cilindro de engrase | Tensor de cadena del cilindro de engrase |
| | Opciones de cadena disponibles | Opciones de cadena disponibles | Opciones de cadena disponibles | Opciones de cadena disponibles |
| | Limpiafondo de zanjas | Limpiafondo de zanjas | Limpiafondo de zanjas | Limpiafondo de zanjas |
| Peso operativo* | 279 kg | 329 kg | 433 kg | 689 kg |
| Anchuras de zanjado disponibles | 102 - 203 mm | 102 - 203 mm | 152 - 305 mm | 152 - 305 mm |
| Caudal | 30-57 l/min | 42-68 l/min | 57-121 l/min | 79 l/min |
| Presión de funcionamiento máximo | 20684 kPa | 20684 kPa | 20684 kPa | 22753 kPa |
| Cargadoras Bobcat homologadas | 463, MT52 | **553, S130, T140 TOOLCAT | S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, A300, T140, T180, T190, T250, T300 | S175H, S185H, S205H, S220H, S250H, S300H, A300H, T180H, T190H, T250H, T300H |
| A. Longitud total | 1542 mm | 1880 mm | 2019 mm | 2667 mm |
| B. Longitud estándar de la pluma | 1000 mm | 1334 mm | 1410 mm | 1600 mm |
| C. Profundidad de excavación | 610 mm | 915 mm | 915-1218 mm | 1218-1524 mm |
| D. Anchura del bastidor | 915 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1651 mm |
| E. Desplazamiento lateral | 409 mm | ***587 mm | ***587 mm | 660 mm |
| F. Distancia con el sinfin | 351-401 mm | 351-401 mm | 607-686 mm | 483 mm |



*** Sin dientes

*** Al emplear la zanjadora LT213 en una 553, restrinja su uso a condiciones fáciles de zanjado, con una anchura máxima de 152 mm.

*** LT213/LT313 cuenta con desplazamiento lateral a la derecha. Desplazamiento lateral hidráulico opcional disponible.



BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Bélgica
www.bobcat.com

An **IR** Ingersoll-Rand business